




## SÉRIE 7000

	<b>CODES À BARRES</b> ✓
	<b>COLIS ET PALETTES</b> ✓
	<b>LARGEUR IMAGE 190 MM</b> ✓

LÉGER, MANIABLE

APPLICATION  
ANDROÏDGRADE ISO  
A, B, C, D OU FVÉRIFICATION  
AUX NORMES ISO-15416  
ET ISO-15426CONFORME  
AUX SPÉCIFICATIONS  
DE GS1RAPPORT  
DE CONTRÔLE

## SPECIFICATIONS DU LOGICIEL

<b>SYSTÈME</b>	Sur PC avec Windows version XP et suivantes Sur terminal portable Axicon PV1000 Sur tablette et portable Android
<b>SYMBOLOGIES VÉRIFIÉES</b>	Symbologies GS1 : GS1-128, ITF-14, EAN-13 Autres : Code 39, Code 128, Codabar, 2 parmi 5.
<b>STANDARDS D'APPLICATION</b>	GS1 Général spécification
<b>CONFORMITÉ</b>	ISO/IEC : 15416, 15426-1
<b>CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES</b>	Affichage simplifié avec codage couleur vert/rouge pour conforme/non conforme pour une prise de décision rapide en contrôle de production. Détail du grade, structure d'encodage, modulation, analyse dimensionnelle, analyse traditionnelle, indice de décodabilité, mesure des engraissements. Mises à jour libres du logiciel disponible sur notre site internet, pas de licence supplémentaire pour une installation multi postes. Disponible en 15 langues.
<b>RAPPORT DE VÉRIFICATION</b>	Impression sur imprimante Windows ou imprimante ticket.
<b>ENREGISTREMENT</b>	Sauvegarde manuelle ou automatique des données, sur le PC ou sur le serveur, sauvegarde en format : SCN, PDF ou CSV. Possibilité d'ouvrir les fichiers sauvegardés sur le logiciel Axicon et/ou de les envoyer par email pour un diagnostic qualité à distance.

## SPECIFICATIONS DU MATÉRIEL

<b>MODÈLES</b>	AXICON 7025-S	AXICON 7015
<b>BALAYGE AUTOMATIQUE</b>	OUI	NON
<b>CHAMP DE CAPTURE</b>	190 mm	
<b>DIMENSIONS ET POIDS</b>	215 x 125 x 95 mm - 1,2 Kg	
<b>CERTIFICATION</b>	Certification CE, Conformité ROHS	
<b>INTERFACE</b>	USB 2.0	
<b>ALIMENTATION</b>	Via le port USB	
<b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>	Rouge - 660 nm	
<b>OUVERTURE</b>	Automatique de 08 à 20 mil	
<b>LIVRÉ AVEC</b>	Mallette de transport, câble USB, manuel d'installation et d'utilisation, CD d'installation, certificats de conformité, carte de calibrage	
<b>GARANTIE</b>	24 mois. Pièces et main d'œuvre retour atelier	
<b>OPTIONS</b>	Protection IP50, audit trail.	
<b>PRÉSTATIONS</b>	Formation, qualification (QI/QO/QP), installation et mise en service.	

